

«Compact» Hydraulikaggregat

- ✓ Schweizer Qualität in der Technik
- ✓ Schweizer Qualität in der Ausführung
- ✓ Kundenfreundliches Preis-/Leistungsverhältnis

Technische Daten

- ◆ Nenngrößen CHN : 6,3/10/25/63
- ◆ Behältervolumen V_{\max} : 6 bis 60 l
- ◆ Volumenstrom Q_{\max} : 1 bis 25,5 l/min
- ◆ Druckbereich p_{\max} : 185 bis 260 bar
- ◆ Motorenleistung $P_{M \max}$: 0,18 bis 9,0 kW

Merkmale

- ◆ Kompakte Bauweise
- ◆ Bewährte Längen- und Höhenverkettung
- ◆ Grundblock wahlweise mit Rücklauffilter oder Druckfilter
- ◆ Für Ventilaufbau NG3-Mini, NG4-Mini und NG6
- ◆ Maximale Filtrierung bei kleinster Bauweise
- ◆ Ablasshahn mit Stellungsanzeige
- ◆ Umfangreiche Auswahl an Zubehör:
Auffangwanne, Druckspeicher, Drucksensor,
Druckschalter, TÜV-Druckbegrenzung,
Kühler, Verschmutzungsanzeige, Manometer,
Temperaturschalter, Niveauschalter usw.

Anwendungen

- ◆ Industriehydraulik

