


**Régulateur de pression proportionnel en cartouche**


- ◆ pilotée
- ◆  $Q_{max} = 20 \text{ l/min}$
- ◆  $p_{max} = 350 \text{ bar}$
- ◆  $p_{N \text{ red max}} = 315 \text{ bar}$

**M18 x 1,5**  
**Norme Wandfluh**

**DESCRIPTION**

Réducteur de pression proportionnel piloté en construction cartouche à visser pour logement selon norme Wandfluh. Proportionnellement au courant électro-magnétique, la force de l'électro-aimant et la pression dans le raccordement A (1) croissent. La valve travaille presque indépendamment de la pression dans le raccordement P (2). L'augmentation de la pression dans le raccordement d'utilisateur A (1) au dessus de la valeur réglée, par exemple par un utilisateur actif, est évitée par la décharge de l'huile excédentaire au réservoir T (3). En l'absence d'excitation de l'électro-aimant, l'huile passe librement du raccordement P (2) au raccordement d'utilisateur A (1). Pour le pilotage des amplificateurs proportionnels Wandfluh sont à disposition (registre 1.13).

**UTILISATION**

La télécommande électrique en association avec contrôles de processus permet des solutions économiques avec des procédés reproductibles. La cartouche à visser est parfaitement indiquée pour l'installation dans les blocs forés et est installée dans des plaques sandwich (système modulaire vertical) ainsi que dans des plaques à flasquer (feuilles correspondantes dans ce registre). Pour l'usinage du logement de cartouche dans des blocs en acier ou en aluminium, des outils de logement sont à disposition (en location ou en vente). Veuillez consulter les feuilles du registre 2.13.

**SYMBOLE**

**ACTIONNEMENT**

Actionnement	Electro-aimant proportionnel poussant, à bain d'huile, étanche à la pression
Exécution	PI29V (Feuille 1.1-90)
Raccordement	Connecteur à fiche EN 175301 – 803

**CODIFICATION**

Régulateur de pression	M V P PM18 - <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> # <input type="text"/>			
Pilotée				
Proportionnel				
Cartouche à visser M18 x 1,5				
Palier de pression nominal $p_{N \text{ red}}$	20 bar	<input type="text" value="20"/>	200 bar	<input type="text" value="200"/>
	100 bar	<input type="text" value="100"/>	315 bar	<input type="text" value="315"/>
Tension nominale $U_N$	12 VDC	<input type="text" value="G12"/>		
	24 VDC	<input type="text" value="G24"/>		
Matière des joints	NBR	<input type="text"/>		
	FKM (Viton)	<input type="text" value="D1"/>		
Indice de changement (modifié par l'usine)				

2.3-610

**DONNEES ELECTRIQUES**

Protection	IP65
Durée d'enclenchement relative	100 % ED / FM
Durée de vie	10 <sup>7</sup> (nombre de cycles de commutation, théoriquement)
Tolérance de tension	± 10 % par rapport à la tension nominale
Tension nominale en standard	12 VDC, 24 VDC
Courant limite à 50 °C	I <sub>G</sub> = 1080 mA (12 VDC) I <sub>G</sub> = 540 mA (24 VDC)

**Note!** Autres spécifications électriques voir feuille 1.1-90


**DONNEES GENERALES**

Dénomination	Régulateur de pression proportionnel
Construction	Piloté
Fixation	Construction cartouche à visser
Grandeur nominale	M18 x 1,5 selon norme Wandfluh
Actionnement	Electro-aimant proportionnel
Température d'ambiance	-25...+70 °C
Poids	0,40 kg
MTTFd	150 années

**DONNEES HYDRAULIQUES**

Pression de service	p <sub>max</sub> = 350 bar
Palier de pression nominale	P <sub>N red</sub> = 20 bar, 100 bar, 200 bar, 315 bar
Plage de débit volumétrique	Q = 0...20 l/miin
Débit de fuite	Voir courbe
Hystérèse	≤ 4 % avec signal dither optimal
Répétabilité	≤ 1 % avec signal dither optimal
Fluide	Huiles minérales, autres sur demande
Plage de viscosité	12 mm <sup>2</sup> /s...320 mm <sup>2</sup> /s
Plage de température fluide	-25...+70 °C (NBR) -20...+70 °C (FKM)
Degré de pollution	Classe 18 / 16 / 13
Filtration	Filtration recommandée β 6...10 ≥ 75, voir feuille 1.0-50

**DONNEES DE PUISSANCE**

Viscosité de l'huile υ = 30 mm<sup>2</sup>/s

